



AVR-X3300W

AMPLI-TUNER SURROUND AUDIO/VIDÉO 7.2 CANAUX

UN AMPLI HOME CINEMA DE HAUT NIVEAU


Entourez-vous du summum en matière de son 3D immersif : l'ampli-tuner A/V AVR-X3300W de Denon offre le décodage Dolby Atmos pour une expérience de home cinema ultime.

CARACTÉRISTIQUES

- Ampli-tuner audio/vidéo 7.2 canaux avec 180 W par canal
- Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Fonctionnalité Bluetooth intégrée
- Pass-through 4K/60Hz et résolution 4:4:4, HDR BT.2020
- 8 entrées HDMI (dont 1 en façade) avec prise en charge HDCP 2.2, 2 sorties HDMI
- AirPlay, Bluetooth, Radio Internet, Spotify Connect, Streaming audio réseau
- Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume et Dynamic EQ et SUB EQ HT
- Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Denon 2016
- Options multi-pièces élaborés, sortie pre-out 7.2 canaux, Commande RS232
- Mode ÉCO intelligent avec paramètres marche/arrêt/automatique

AVANTAGES

- Assez puissant pour remplir de grandes pièces avec le son unique de Denon
- Stabilité de réseau améliorée, notamment dans des environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi
- Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur
- Un grand nombre d'entrées pour les périphériques numériques, peut alimenter 1 tv & un projecteur avec des signaux différents
- Traitement vidéo avancé avec conversion analogique /HDMI & mise à niveau 4k
- Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD à partir de DVD existants ou de sources analogiques Dolby Atmos (jusqu'à la version 5.1.2) et DTS :X (via MAJ du micro logiciel)
- Son 3D de qualité cinéma avec effets en hauteur
- Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne
- Pour une égalisation parfaite dans votre pièce avec égalisateur de caisson de graves
- Audio & vidéo dans plusieurs pièces ; prêt pour des systèmes domotique tiers
- Fonction Ecoénergétique sans que cela nuise aux performances



Puissant amplificateur à sept canaux indépendants avec mode Éco.

L'ampli-tuner AVR-X3300W, avec des amplificateurs de sortie indépendants sur tous les canaux, offre une puissance nominale de 180 W. Pour assurer la compatibilité avec le plus grand nombre de modèles d'enceintes, l'AVR-X3300W est également doté d'une partie alimentation à faible impédance qui renforce sa stabilité fonctionnelle avec des enceintes de 4 ohms. Le mode ÉCO intelligent de Denon ajuste la consommation électrique en fonction du niveau sonore et l'affichage du mode Éco à l'écran vous permet de voir en temps réel la quantité d'énergie économisée.

Bluetooth et Wi-Fi intégrés

L'AVR-X3300W, avec connectivité Bluetooth et Wi-Fi sans fil, est équipé d'un système avancé avec deux antennes, pour une diffusion en continu fiable et sans erreurs, même dans les environnements urbains encombrés. Connecté à Internet via votre réseau Wi-Fi domestique (ou avec une connexion filaire via le port LAN Ethernet RJ-45), il vous permet d'écouter vos titres préférés depuis des services de diffusion en continu tels que Spotify Connect. Vous avez également le choix entre des milliers de stations de radio Internet du monde entier et pouvez profiter de musique ou de podcasts de quasiment tous les genres. AirPlay vous permet de diffuser sans fil vos titres préférés depuis votre iPod, iPhone ou iPad, et via la diffusion réseau, vous pouvez écouter les fichiers musicaux stockés sur votre PC ou Mac, ou sur des périphériques de stockage en réseau. La toute nouvelle application Denon 2016 AVR vous permet de piloter l'AVR-X3300W à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette : elle est disponible pour iOS, Android et pour les périphériques Kindle Fire.

Dolby Atmos et DTS:X

La technologie Atmos révolutionnaire de Dolby remplace le codage basé sur les canaux utilisé pendant des décennies par un codage basé sur le déplacement des objets plus avancé, qui permet de placer précisément les sons n'importe où dans l'espace sonore tridi-

mensionnel. Vous pouvez désormais bénéficier de cette technologie chez vous avec l'AVR-X3300W, qui permet de connecter un système d'enceintes ambiophoniques 5.1 et deux enceintes supplémentaires au plafond ou deux enceintes d'élévation certifiées Dolby Atmos pour une expérience de home cinema ultime.

DTS:X : le nouveau système audio surround immersif, DTS:X, dispose similairement d'un codage audio basé sur le déplacement des objets, et permet aux enceintes au plafond de proposer une expérience de son surround exceptionnelle. (La technologie DTS:X sera disponible via une future mise à jour du micrologiciel : pour plus d'informations, rendez-vous sur www.denon.com/dtsx).

Ceci inclut une technologie de mixage Dolby Surround et Neural:X : les utilisateurs avec une configuration d'enceintes 3D peuvent bénéficier d'une meilleure expérience du contenu Dolby ou DTS classique ou même de la musique en stéréo, utilisant l'ensemble des enceintes installées dans la pièce.

Dernière connectivité HDMI 2.0a, Compatibilité HDCP 2.2 ; Certifié ISF

Paré pour l'avenir avec pas moins de huit entrées HDMI (dont une est idéalement située en façade) et des doubles sorties HDMI, la section vidéo avancée de l'AVR-X3300W prend en charge les dernières spécifications HDMI 2.0a, dont la vidéo 4K Ultra HD 60 Hz, le sous-échantillonnage Pure Color 4:4:4, la technologie High Dynamic Range (HDR) et le pass-through vidéo 21:9, 3D et BT.2020 sur toutes les entrées. Il offre également une compatibilité HDCP 2.2 pour le contenu 4K Ultra HD dont la copie est protégée, ce qui lui permet d'être prêt pour les lecteurs de disques Blu-ray, les boîtiers décodeurs et les autres sources de contenu 4K Ultra HD de dernière génération. Le processeur vidéo est également en mesure de mettre toutes les vidéos analogiques et numériques à niveau au format 4K Ultra HD. L'ampli tuner AVR-X3300W, certifié par l'Imaging Science Foundation, propose une série complète de commandes de calibrage vidéo avancées (destinées aux techniciens ISF), ainsi que les modes vidéo ISF Day et ISF Night.

Son haute résolution

Découvrez l'incroyable fidélité des pistes audio haute résolution grâce à la capacité de l'AVR-X3300W à décoder des fichiers non compressés jusqu'à 24 bits/192 kHz (AIFF, FLAC et WAV ; ALAC/Apple Lossless jusqu'à 24 bits/96 kHz), ainsi que des fichiers DSD à 2,8 MHz (le format audiophile de SACD) et maintenant aussi des pistes à 5,6M Hz. Vous pouvez lire ces fichiers via le port USB de la façade avant ou à partir de sources réseau - l'AVR-X3300W pourra également lire des fichiers compressés comme le MP3.

Suite de correction acoustique de l'environnement Audyssey

Doté de la gamme complète de technologies Audyssey d'algorithmes de traitement audio DSP, l'AVR-X3300W inclut les fonctionnalités de correction de l'acoustique des pièces MultEQ XT Audyssey. Via le microphone de mesure fourni, MultEQ XT32 analyse le rendu de chaque enceinte (y compris des caissons de basses) dans jusqu'à 8 endroits de mesure et génère des filtres numériques de précision qui optimisent chaque canal pour la fréquence correcte et la réponse de domaine temporel. Audyssey Dynamic Volume, lisse tout écart de volume gênant (notamment ceux des publicités), ce qui permet d'écouter dès le bas niveau, tout en profitant de dialogues, de musique et d'effets sonores clairs. Audyssey Dynamic EQ garantit une adaptation précise des tonalités pour une clarté complète à tous les niveaux de volume. Audyssey Sub EQ HT permet de personnaliser la configuration DSP de chaque caisson de graves dans une configuration avec double caisson, pour des graves plus profonds et une définition améliorée par rapport à une configuration avec un seul caisson de graves.

Facile à installer et facile à utiliser

L'affichage graphique à l'écran du modèle AVR-X3300W vous guide tout au long de la procédure de configuration. Son assistant de configuration exclusif et son guide de démarrage rapide facilitent la configuration en guidant l'utilisateur étape par étape afin d'optimiser les réglages critiques pour une qualité de son et d'image optimale.



Informations techniques			
Nombre d'amplificateurs de puissance	7 (avant G/D, centre, surround G/D, surround arrière G/D)		
	Puissance de sortie		
	180 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, THD 1 %, mono)		
Impédance des enceintes	135 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, THD 0,7 %, stéréo)		
	105 W par canal (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08 %, stéréo)		
	4 - 16 ohms		
Section de préamplification			
Sensibilité de l'entrée / Impédance	200 mV / 47 kOhms		
Réponse en fréquence	10 Hz - 100 kHz — +1, –3 dB (mode DIRECT)		
Rapport S/B	100 dB (pondéré IHF-A, mode DIRECT)		
Section FM			
Plage de fréquences de syntonisation		87,5 - 108 MHz	
Section AM			
Plage de fréquences de syntonisation		522 kHz – 1611 kHz	
Caractéristiques générales			
Alimentation		CA 230 V, 50 Hz	
Consommation électrique		600 W (Veille 0,1 W, Veille CEC 0,5 W)	
Consommation électrique en mode muet		45 W (mode ÉCO activé), 80 W (mode ÉCO désactivé)	
Dimensions (L x H x P)		434 x 151 x 339 mm	
Poids		10,8 kg	

Ports		
IN	HDMI (avant 1)	x 6
	Composant (vidéo)	x 2
	Audio analogique	x 5
	Numérique optique / coaxiale	x 2 / x 2
	USB (Avant)	x 1
OUT	Écran HDMI / Zone 2	x 1 / x 1
	Écran composite	x 1
	Pre-out audio (caisson de basses)	7.2 ch
	Zone 2	x 1
OTHER	Casque	x 1
	Ethernet	x 1
	Port microphone	x 1
	Antenne tuner FM	x 1
	Antenne tuner AM	x 1
	RS232 /Sortie de déclenchement 12 V	x 1 / x 1

EAN	AVRX3300WBKE2	4951035058206	Black
-----	---------------	---------------	-------